

# Dąb Select

## Product details / Technical properties

|                             |                                              |                                           |                          |                                  |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| Numer artykułu              | 10143429 / EIP22K6D                          | Wykończenie warstwy wierzchniej           | nie szczołkowana         | Wilgotność                       | 5-9%          |
| Drewno                      | Dąb                                          | Faza                                      | bez fazy                 | Gęstość                          | >= 500kg/m³   |
| Klasa drewna                | Select                                       | Liczba desek z łączoną warstwą wierzchnią | 2                        | Trudnopalność                    | Cfl-s1        |
| Ilość warst                 | 2-warstwowy                                  | Wygląd deski                              | Podłogi w odcieniu złota | Zawartość formaldehydu           | E1            |
| Rodzaj deski                | 10 mm Krótka lamela<br>10mm blaszka Prestige | Styl                                      | Classic, Rustic, Nordic  | Zawartość PCP                    | NPD           |
| Rodzaj podłogi              | 10mm blaszka Prestige                        | Ilość m² w opakowaniu                     | 2,63                     | Twardość w skali Brinell'a       | 38            |
| Wymiar deski                | 10 x 70 x 470 mm                             | Ilość desek w opakowaniu                  | 80                       | Siła potrzebna do złamania deski | NPD           |
| Grubość warstwy wierzchniej | 3,5 mm                                       | Waga opakowania (kg)                      | 15                       | Przewodność cieplna              |               |
| Warstwa środkowa            | / Świerk                                     | Ilość m² na palecie                       | 94,68                    | Oporność cieplna                 |               |
| Połączenie                  | Zamek pióro-wpust                            | Ilość kartonów na palecie                 | 36                       | Klasyfikacja wydajności          | Class 1       |
| Ogrzewanie podłogowe        | 100% pasujące                                | Waga palety (kg)                          | 540                      | Antypoślizgowość                 | USR 59        |
| Wykończenie deski           | Live Natural olejowosk                       | EN Norm                                   | EN 13489                 | EAN Code                         | 7035580216117 |
| Kolor                       |                                              | FSC claim                                 | kontrolowane pochodzenie |                                  |               |



Drewno jest produktem naturalnym - każde drzewo ma swoją własną strukturę i indywidualną kombinację kolorów. Zdjęcie lub próbka nie będzie w pełni odzwierciedlała pełnego obrazu gotowej podłogi. Należy również pamiętać, że kolor może się zmienić pod wpływem światła. Podłogi klasyczne takie jak np. dąb będą stały się nieco ciemniejsze pod wpływem działania promieni słonecznych. Ciemniejsze gatunki drewna staną się nieco "bledsze". Miejsca po sękach są wypełnione szpachlą. Zastrzegamy sobie prawo, że na gotowej desce mogą się pojawiać małe szczeliny pomiędzy szpachlą a drewnem.