



Dąb Alamo Vivo

Product details / Technical properties

Numer artykułu	10036667 / EAG8VKFD	Wykończenie warstwy wierzchniej	nie szczołkowana	Wilgotność	5-9%
Drewno	Dąb	Faza	fazowana (2V)	Gęstość	>= 500kg/m³
Klasa drewna	Vivo	Liczba desek z łączoną warstwą wierzchnią	2	Trudnopalność	Dfl-s1
Ilość warst	3-warstwowy	Wygląd deski	Podłogi brązowe	Zawartość formaldehydu	E1
Rodzaj deski	14 mm Deska 1-lamelowa 14mm Deska 1-lamelowa 138	Styl	Rustic	Zawartość PCP	NPD
Rodzaj podłogi	14mm Deska 1-lamelowa 138	Ilość m² w opakowaniu	3,04	Twardość w skali Brinell'a	38
Wymiar deski	14 x 138 x 2200 mm	Ilość desek w opakowaniu	10	Siła potrzebna do złamania deski	NPD
Grubość warstwy wierzchniej	3,5 mm	Waga opakowania (kg)	23,5	Przewodność cieplna	
Warstwa środkowa	Świerk / Świerk	Ilość m² na palecie	127,68	Oporność cieplna	
Połączenie	5G Click	Ilość kartonów na palecie	42	Klasyfikacja wydajności	Class 1
Ogrzewanie podłogowe	doskonale pasujące	Waga palety (kg)	987	Antypoślizgowość	USRV 59
Wykończenie deski	Live Natural olejowosk	EN Norm	EN 13489	EAN Code	7035580081487
Kolor	Alamo	FSC claim	kontrolowane pochodzenie		



Drewno jest produktem naturalnym - każde drzewo ma swoją własną strukturę i indywidualną kombinację kolorów. Zdjęcie lub próbka nie będzie w pełni odzwierciedlała pełnego obrazu gotowej podłogi. Należy również pamiętać, że kolor może się zmienić pod wpływem światła. Podłogi klasyczne takie jak np. dąb będą stały się nieco ciężej od wpływu działania promieni słonecznych. Ciemniejsze gatunki drewna staną się nieco "błedsze". Miejsca po sękach są wypełnione szpachlą. Zastrzegamy sobie prawo, że na gotowej desce mogą się pojawić małe szczeliny pomiędzy szpachlą a drewnem.